

CARIVA™

A VÁLASZTÁS
SZABADSÁGA



A VILLAMOSSÁGI RENDSZEREK ÉS INFORMATIKAI HÁLÓZATOK
VILÁGSZINTŰ SZAKÉRTŐJE

 **legrand®**

Biztos minőség, modern stílus

A felhasználó számára a Cariva megbízható, testhezálló stílust ajánl.



A fehér és bézs színek diszkrét kiegészítői lakásunknak.



Fehér



Bézs

Könnyű szerelés



■ **Kapcsolóknál és nyomóknál rugós bekötőkapcsok** max. 2,5 mm² hajlékony vagy merev vezetékek bekötéséhez



■ **Egyértelmű jelölések** a funkció gyors azonosításához

■ **A masszív fém súllyesztőperem** nem hajlik meg még egyetlen falfületen sem

■ **Csatlakozóaljzatok bekötőkapcsainál bekötőanya** található. Könnyebb és gyorsabb bekötés, illetve biztos kötés, felfűzés esetén is



■ **Csatlakozóaljzatok csavaros bekötéssel**, félig kicsavart bekötőcsavarokkal szállítva, így a szereléskor időt takarít meg

■ **A kis mélységű mechanizmus** nagy vezetékezési területet biztosít

■ **Csavaros vagy körmös rögzítési lehetőség** a stabil illeszkedés érdekében



7 737 02 + 7 737 51



7 736 05 + 7 736 51



Cariva keret kiválasztási táblázat: **602. oldal**

Mechanizmusok keret nélküli burkolattal
Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel

Csom.	Kat. szám		Rugós vezetékbeiktetéssel
	Fehér	Bézs	
10	7 736 01	7 737 01	
10	7 736 06	7 737 06	
10	7 736 07	7 737 07	
10	7 736 05	7 737 05	
10	7 736 08	7 737 08	
10	7 736 10	7 737 10	
10	7 736 26	7 737 26	
10	7 736 02	7 737 02	
10	7 736 09	7 737 09	

Csom.	Kat. szám		Redőnyvezérlők 10 A – 250 V–
	Fehér	Bézs	
1	7 736 04	7 737 04	
1	7 736 14	7 737 14	

Csom.	Kat. szám		Rugós vezetékbeiktetéssel
	Fehér	Bézs	
10	7 736 11	7 737 11	
10	7 736 13	7 737 13	

Csom.	Kat. szám		Fényerőszabályzó 230 V– – 50 Hz
	Fehér	Bézs	
1	7 736 17	7 737 17	

40–300 W
Max. terhelés:
– izzó- és halogénlámpa 230 V– (40–300 W)
– ELV^[1] halogénlámpa
ferromágneses előtétellel (40–300 VA)
Min. terhelés 40 W, ill. 40 VA;
Váltókapcsolásba NEM köthető

[1] ELV halogénlámpa: törpefeszültségű halogénlámpa (12 V–, 24 V–, 48 V–)

Cariva™ mechanizmusok

fehér és bézs burkolattal, keret nélküli földelt csatlakozójzatok, informatikai aljzatok, antenna aljzatok



7 737 27

Cariva keret kiválasztási táblázat (602. oldal)
Mechanizmusok keret nélküli burkolattal
Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel

Csom.	Kat. szám		
	Fehér	Bézs	
10	7 736 20	7 737 20	Csavaros vezetékbekötéssel
10	7 736 21	7 737 21	
10	7 736 22	7 737 22	
10	7 736 45	7 737 45	


Földelt csatlakozójzatok 10/16 A - 250 V~



2P+F csatlakozójzat
2P+F csatlakozójzat gyermekvédelemmel
2P+F csatlakozójzat gyermekvédelemmel csapófedéllel
2P+F csatlakozójzat gyermekvédelemmel csapófedéllel, IP44

Csom.	Kat. szám		
	Fehér	Bézs	
5	7 736 27	7 737 27	


Kettős földelt csatlakozójzatok 10/16 A - 250 V~, komplett



Csavaros vezetékbekötéssel
2x2P+F csatlakozójzat

Csom.	Kat. szám		
	Fehér	Bézs	
10	7 736 38	7 737 38	


Telefon-csatlakozójzatok



Gyors, öncsupaszoló, negyedfordulatos bekötéssel
1xRJ11 aljzat - 4 pólusú

Csom.	Kat. szám		
	Fehér	Bézs	
10	7 736 41	7 737 41	
10	7 736 42		

Informatikai csatlakozójzatok



Gyors bekötés ráfordítható bekötőkarral
Körmös rögzítéssel
Class E megfelelés
Vizsgálati frekvencia: 250 MHz
Adátviteli sebesség 1 Gigabit/s
1xRJ 45 Cat. 6 UTP aljzat
2xRJ 45 Cat. 6 UTP aljzat



7 736 45 + 7 736 51

Csom.	Kat. szám		
	Fehér	Bézs	
			Antenna-csatlakozójzatok
			Koaxiális kábelekhez Ø9,5 mm-es dugókhöz
			TV csatlakozójzatok
			Frekvenciatartomány: 0-2400 MHz szűrő nélkül
10	7 736 78	7 737 78	Végzáró Csillagpontos hálózatokhoz Kicsatolási csillapítás < 1,5 dB
10	7 736 79	7 737 79	Végzáró Kicsatolási csillapítás < 10 dB
10	7 736 80	7 737 80	Átmenő Kicsatolási csillapítás < 14 dB
			TV-Rádió csatlakozójzatok
			frekvenciatartományok: - TV: 4 - 862 MHz - Rádió: 87,5 - 108 MHz
10	7 736 32	7 737 32	Végzáró Csillagpontos hálózatokhoz Kicsatolási csillapítás < 1,5 dB
10	7 736 33	7 737 33	Végzáró Kicsatolási csillapítás < 10 dB
10	7 736 34	7 737 34	Átmenő Kicsatolási csillapítás < 14 dB
			TV-Rádió-SAT csatlakozójzatok
			Frekvenciatartományok: - TV: 4-862 MHz - Rádió: 87,5-108 MHz - SAT: 950-2150 MHz
10	7 736 35	7 737 35	Végzáró Csillagpontos hálózatokhoz Kicsatolási csillapítás < 1,5 dB
10	7 736 37	7 737 37	Végzáró Kicsatolási csillapítás < 10 dB
10	7 736 36	7 737 36	Átmenő Kicsatolási csillapítás < 14 dB
			Kiegészítők:
10	7 736 46	7 737 46	Vakfedél
10	7 736 96	7 737 96	Kiemelődoboz kapcsolókhöz Mélysége: 26 mm
10	7 736 97	7 737 97	Kiemelődoboz csatlakozójzatokhoz Mélysége: 36 mm
5	7 736 98	7 737 98	Kiemelődoboz (minden mechanizmushoz) Mélysége: 41 mm
10	7 736 29	7 737 29	Billentyű csengőjellel
10	7 736 30	7 737 30	Billentyű lámpajellel



7 738 01



7 738 20



7 736 27



7 738 38



7 738 78

Burkolattal és kerettel szerelve
Fém süllyesztőperemmel
Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel

Csom.	Kat. szám	Kapcsolók 10 AX* – 250 V~ Rugós vezetékbeiktetéssel
10	7 738 01	Egypólusú kapcsoló
10	7 738 02	Kétpólusú kapcsoló
10	7 738 05	Csillárkapcsoló
10	7 738 06	Váltókapcsoló
10	7 738 07	Keresztkapcsoló
Nyomók 10 A – 250 V~ Rugós vezetékbeiktetéssel		
10	7 738 11	Egypólusú nyomó
10	7 736 29	Csengőjeles billentyű egypólusú nyomóhoz
Csatlakozóaljzatok 16 A – 250 V~ Csavaros vezetékbeiktetéssel		
10	7 738 20	2P+F csatlakozóaljzat
5	7 736 27	2x2P+F csatlakozóaljzat
Telefon-csatlakozóaljzatok Gyors, öncsupaszoló, negyedfordulatos bekötéssel		
10	7 738 38	1 x R J11 telefon-csatlakozóaljzat
10	7 738 39	2 x RJ 11 telefon-csatlakozóaljzat





































Csom.	Kat. szám	Antenna-csatlakozóaljzatok TV csatlakozóaljzatok Frekvenciatartományok: 0–2400 MHz Szűrő nélkül
10	7 738 78	Végzáró csillagpontos hálózatokhoz kicsatolási csillapítás $\leq 1,5$ dB
10	7 738 79	Végzáró kicsatolási csillapítás ≤ 10 dB
10	7 738 80	Átmenő kicsatolási csillapítás ≤ 14 dB átmenő csillapítás $\leq 1,5$ dB
TV-RD csatlakozóaljzatok Frekvenciatartományok: (TV): 5–68/120–862 MHz (R): 87,5–108 MHz Szűrővel		
10	7 738 32	Végzáró csillagpontos hálózatokhoz kicsatolási csillapítás ≤ 1 dB
10	7 738 33	Végzáró kicsatolási csillapítás ≤ 4 dB
10	7 738 34	Átmenő kicsatolási csillapítás ≤ 10 dB átmenő csillapítás $\leq 1,5$ dB










































Készüljön fel a jövőre és használjon PoE rendszerekhez alkalmazható, minősített RJ 45 csatlakozóaljzatokat



Cariva™ kiválasztási táblázat

Mechanizmusok keret nélkül, burkolattal				Mechanizmusok keret nélkül, burkolattal					
		Fehér	Bézs			Fehér	Bézs		
Kapcsolók 10 AX* – 250 V–	Egypólusú kapcsoló		7 736 01	7 737 01	Antenna-csatlakozóaljzatok	TV aljzat végzáró 1,5 dB		7 736 78	7 737 78
	Kétpólusú kapcsoló		7 736 02	7 737 02		TV aljzat végzáró 10 dB		7 736 79	7 737 79
	Csillárkapcsoló		7 736 05	7 737 05		TV aljzat átmenő 14 dB		7 736 80	7 737 80
	Váltókapcsoló		7 736 06	7 737 06		TV-RD aljzat végzáró 1 dB		7 736 32	7 737 32
	Kettős váltókapcsoló		7 736 08	7 737 08		TV-RD aljzat végzáró 4 dB		7 736 33	7 737 33
	Keresztkapcsoló		7 736 07	7 737 07		TV-RD aljzat átmenő 10 dB		7 736 34	7 737 34
	Egypólusú kapcsoló ellenőrző fényrel		7 736 10	7 737 10		TV-RD-SAT aljzat végzáró 1,5 dB		7 736 35	7 737 35
	Egypólusú kapcsoló IP44		7 736 09	7 737 09		TV-RD-SAT aljzat átmenő 10 dB		7 736 36	7 737 36
	Váltókapcsoló jelzőfényrel		7 736 26	7 737 26		TV-RD-SAT aljzat átmenő 14 dB		7 736 37	7 737 37
	Nyomók 10 A–250 V–	Egypólusú nyomó		7 736 11		7 737 11	Információ-átviteli csatlakozóaljzatok	Telefoncsatlakozó 1 x RJ 11	
Egypólusú nyomó jelzőfényrel			7 736 13	7 737 13	Telefoncsatlakozó 2 x RJ 11			7 736 39	7 737 39
Vezérlők	Redőnykapcsoló		7 736 04	7 737 04	1 x RJ 45 aljzat Cat. 6 UTP			7 736 41	7 737 41
	Redőnynyomó		7 736 14	7 737 14	2 x RJ 45 aljzat Cat. 6 UTP			7 736 42	-
	Fényerőszabályzó 300 W		7 736 17	7 737 17	Kábel- kivezetők	Vakfedél		7 736 46	7 737 46
Földelt csatlakozóaljzatok 16 A	2P+F aljzat		7 736 20	7 737 20		Kiegészítők	Billentyű csengőjellel		7 736 29
	2P+F aljzat gyermekvédelemmel		7 736 21	7 737 21	Billentyű lámpajellel			7 736 30	7 737 30
	2P+F aljzat csapófedéllel gyermekvédelemmel		7 736 22	7 737 22	Kiemelődoboz kapcsolóhoz (26 mm)			7 736 96	7 737 96
	2x2P+F aljzat		7 736 27	7 737 27	Kiemelődoboz csatlakozóaljzathoz (36 mm)			7 736 97	7 737 97
					Kiemelődoboz (41 mm)			7 736 98	7 737 98

Mechanizmusok kerettel		  Fehér Bézs		Keretek																													
				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Egyes</th> <th>Kettős</th> <th>Hármas</th> <th>Négyes</th> <th>Ötös</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Keretek</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fehér</td> <td></td> <td>7 736 51</td> <td>7 736 52</td> <td>7 736 53</td> <td>7 736 54</td> <td>7 736 55</td> </tr> <tr> <td>Bézs</td> <td></td> <td>7 737 51</td> <td>7 737 52</td> <td>7 737 53</td> <td>7 737 54</td> <td>7 737 55</td> </tr> </tbody> </table>							Egyes	Kettős	Hármas	Négyes	Ötös	Keretek						Fehér		7 736 51	7 736 52	7 736 53	7 736 54	7 736 55	Bézs		7 737 51	7 737 52	7 737 53
	Egyes	Kettős	Hármas	Négyes	Ötös																												
Keretek																																	
Fehér		7 736 51	7 736 52	7 736 53	7 736 54	7 736 55																											
Bézs		7 737 51	7 737 52	7 737 53	7 737 54	7 737 55																											
Kapcsolók 10 AX* – 250 V~	Egypólusú kapcsoló		7 738 01	7 739 01																													
	Kétpólusú kapcsoló		7 738 02	7 739 02																													
	Csillárkapcsoló		7 738 05	7 739 05																													
	Váltókapcsoló		7 738 06	7 739 06																													
	Keresztkapcsoló		7 738 07	7 739 07																													
Nyomók 10 A – 250 V~	Egypólusú nyomó		7 738 11	7 739 11																													
Földelt csatlakozójátok	2P+F aljzat		7 738 20	7 739 20																													
	2x2P+F aljzat		7 736 27	7 737 27																													
Antenna-csatlakozójátok	TV aljzat végzáró 1,5 dB		7 738 78	7 739 78																													
	TV aljzat végzáró 10 dB		7 738 79	7 739 79																													
	TV aljzat átmenő 14 dB		7 738 80	-																													
	TV-RD aljzat végzáró 1 dB		7 738 32	7 739 32																													
	TV-RD aljzat végzáró 4 dB		7 738 33	7 739 33																													
	TV-RD aljzat átmenő 9 dB		7 738 34	7 739 34																													
Információviteli csatlakozójátok	Telefonsatlakozó 1 x RJ11		7 738 38	7 739 38																													
	Telefonsatlakozó 2 x RJ11		7 738 39	7 739 39																													

* A készlet erejéig elérhető

Keresse további prospektusainkat!



KÖVESSEN MINKET

- @ www.legrand.hu
- www.youtube.com/legrandhungary
- www.facebook.com/LegrandHungary
- twitter.com/legrand
- pinterest.com/legrandgroup



Legrand Kereskedelmi Iroda

1097 Budapest, Gubacsi út 6/B
Tel.: 06-1/505-8510

Legrand Zrt.

6600 Szentes, Ipartelepi út 14., Pf. 10.
Tel.: 06-63/510-200

www.legrand.hu

2022. november

<http://id1.hu/>