



Unica System+

Széleskörű megoldások irodákba és otthonokba

se.com/hu

Life Is On

Schneider
Electric



Hazai fejlesztés
villanyszerelők és
ajánlatkidolgozók
számára!

Készítse el ajánlatát bárhol, bármikor, percek alatt!

Schneider Electric Szerelvénykiválasztó

- Nincs több várakozás: online ajánlatkészítés **azonnal, az év minden napján, 0-24 óráig**
- Hazai **Schneider Electric** szerelvénycsaládok széles választéka
- Pontos rendelési számok és aktuális termékárak **100% visszaru-garanciával***



szerelvenykivalaszto.hu

* A Szerelvénykiválasztó alkalmazás adatbázisának esetleges hibáiból eredő téves rendelésekre vonatkozóan. A garancia nem vonatkozik felhasználó által nem megfelelően kiválasztott műszaki tartalomra!

Tartalom

Új Unica System+

Padlócsatlakozók	4
Padlódobozok	5
Asztali csatlakozók	8
Bútorba süllyeszthető egységek	9
Kábelmenedzsment	10

Új Unica System+ funkciók

Csatlakozóaljzatok

2P+F csatlakozóaljzatok	12
-----------------------------------	----

USB töltők, adat-/TV-csatlakozók és egyéb funkciók

USB töltők	13
RJ45 adapterek	13
RJ45 adatcsatlakozók	13
Multimédiás csatlakozók	14
WiFi repeater	14

Unica System+

Padlócsatlakozók

Padlócsatlakozók

Típus	Szín	Anyag	Méretek A/B/C (mm)		Csom. egys.	Ref. sz.
-------	------	-------	-----------------------	---	----------------	----------

Padlócsatlakozó XS

A padlócsatlakozót betonba vagy álpadlóba kell süllyeszteni. Előre beszerelt csatlakozóaljzattal. Kapható szögletes vagy lekerekített formában, a különböző padlóanyagokhoz igazodva. Védelmi fokozat IP44. A fedél 180°-ban nyitható.

INS52100.eps



Padlócsatlakozó, négyzet alakú, fém, 2P+F csatlakozóaljzattal	Szürke	Fém	45/90/90		1	INS52100
---	--------	-----	----------	--	---	-----------------

INS52101.eps



Padlócsatlakozó, kör alakú, fém, 2P+F csatlakozóaljzattal	Szürke	Fém	45/90/90		1	INS52101
---	--------	-----	----------	--	---	-----------------

Süllyesztődoboz XS

Padlócsatlakozó süllyesztett beépítéshez, tömített fedéllel együtt. Merev kombi-csonkokal és állítható, magas menetes csavarral, gyűrűvel, 0-15 mm között állítható. A csonkok rozsdamentes acélból készültek zárófülekkel ellátva. Betonpadlóba történő beépítéshez.

IMT36142A.eps



Beton süllyesztődoboz XS	Szürke	PE-HD	136/58/71		5	IMT36142A
--------------------------	--------	-------	-----------	--	---	------------------

Légmentes süllyesztődoboz XS

Álpadlóba történő süllyesztett beépítéshez. Légmentes.

IMT35032A.eps



Álpadló süllyesztődoboz XS	Fehér	PP/TPE	71/47/71		5	IMT35032A
----------------------------	-------	--------	----------	--	---	------------------

Unica System+

Padlódobozok

Padlódobozok

Típus	Szín	Anyag	Méreték A/B/C (mm)		Csom. egys.	Ref. sz.
-------	------	-------	-----------------------	---	----------------	----------

Műanyag padlódobozok










Komplett padlódoboz (burkolat, szerelőkeretek az új Unica típusú eszközökhöz, gyorsrögzítések és fedél kábelkivezetésekkel). Tartalmazza a feszültségmentesítő eszközt (és a 12M-os padlódobozhoz tartozó válaszfalat). A fedél könnyen felszerelhető a dobozra. Akár 6 mm vastagságú padlóanyaggal is felszerelhető. A szerelőkeretek a házba pattinthatók. A szerelőkeret magassága három pozícióban állítható. Védelmi fokozat IP20. A padlódoboz 45 x 45 mm-es egyes vagy 45 x 90 mm-es dupla új Unica aljzatokkal használható (**45 x 45 mm = 2 modul**).

 	Padlódoboz, 8 modul	Szürke	Műanyag	70/200/200	1	INS52120
 	Padlódoboz, 12 modul	Szürke	Műanyag	70/200/275	1	INS52122
 	Padlódoboz, 16 modul	Szürke	Műanyag	70/200/275	1	INS52124
 	Padlódoboz, 24 modul	Szürke	Műanyag	70/224/345	1	INS52126

Unica System+

Padlódobozok

Padlódobozok

Típus	Szín	Anyag	Méretek A/B/C (mm)		Csom. egys.	Ref. sz.
Fém padlódobozok						
<p>Komplett padlódoboz (burkolat, szerelőkeretek az új Unica típusú eszközökhöz, gyorsrögzítések és a fedél kábelkivezetésekkel). Tartalmazza a feszültségmentesítő eszközöket (és a 12M-os padlódobozhoz tartozó válaszfalat). A fedél könnyen felszerelhető a dobozra. Akár 6 mm vastagságú padlóanyaggal is felszerelhető. A szerelőkeretek a házba pattinthatók. A szerelőkeret magassága három pozícióban állítható. Védelmi fokozat IP20.</p> <p>A padlódoboz 45 x 45 mm-es egyes vagy 45 x 90 mm-es dupla új Unica aljzatokkal használható (45 x 45 mm = 2 modul).</p>						
 	Padlódoboz, 8 modulos	Szürke	Fém	82/200/200	1	INS52121
 	Padlódoboz, 12 modulos	Szürke	Fém	82/200/275	1	INS52123
 	Padlódoboz, 16 modulos	Szürke	Fém	82/200/275	1	INS52125
 	Padlódoboz, 24 modulos	Szürke	Fém	82/224/345	1	INS52127

Unica System+


Padlódobozok

Kiegészítők

Típus	Szín	Anyag	Méretek A/B/C (mm)		Csom. egys.	Ref. sz.
-------	------	-------	-----------------------	---	----------------	----------

Rögzítőkeretek új Unica funkciókhoz

Rögzítőkeretek padlódobozokhoz, beleértve a feszültségmentesítő eszközöket is. A 4 modulos keret a 8-12-16 modulos padlódobozokhoz alkalmas. A 8 modulos keret, beleértve a válaszfalat is, a 24 modulos padlódobozhoz alkalmas. A 6 modulos keret a 24 modulos padlódobozhoz alkalmas. Minden szerelőkeret tartalmazza a padlódobozba történő rögzítést biztosító reteszelési funkciót.



Rögzítőkeret padlódobozhoz, 4 modulos	Fehér	Műanyag	45/65/150		5	INS52150
Rögzítőkeret padlódobozhoz, 8 modulos	Fehér	Műanyag	45/65/230		5	INS52151
Rögzítőkeret padlódobozhoz, 6 modulos	Fehér	Műanyag	45/65/180		5	INS52152

Fedélkitöltés, linóleum

A padlódobozok fedeléhez használható fedélkitöltő anyag. Öntapadó szalaggal ellátva. Ha a fedélkitöltő anyagot fém padlódobozokban kell használni, 9 mm vastag extra távtartó anyagra van szükség.



Linóleum, 8 modulos padlódoboz fedlapjához	Antracit	Linóleum	6/124/165		1	INS52156
Linóleum, 12-16 modulos padlódoboz fedlapjához	Antracit	Linóleum	6/124/242		1	INS52158
Linóleum, 24 modulos padlódoboz fedlapjához	Antracit	Linóleum	6/147/314		1	INS52160

Fedélkitöltés, rozsdamentes acél

A padlódobozok fedeléhez használható fedélkitöltő anyag. A felső felületen védőfóliával és puha gumiréteggel, öntapadó szalaggal az alján. Ha a fedélkitöltő anyagot fém padlódobozokban kell használni, 9 mm vastag extra távtartó anyagra van szükség.



Fémleap, 8 modulos padlódoboz fedlapjához	-	Rozsdamentes acél	6/124/165		1	INS52157
Fémleap, 12-16 modulos padlódoboz fedlapjához	-	Rozsdamentes acél	6/124/242		1	INS52159
Fémleap, 24 modulos padlódoboz fedlapjához	-	Rozsdamentes acél	6/147/314		1	INS52161

Kábelkivezető

A padlódobozok fedeléhez használható kábelkivezető. Gumból készült. A fedélre csúsztatható. Használható a meglévő kábelkivezető helyettesítésére.




Gumis kivezető, 8-16 modulos padlódobozokhoz	Antracit	Gumi	10/32/95		2	INS52162
Gumis kivezető, 24 modulos padlódobozokhoz	Antracit	Gumi	10/32/125		2	INS52163

Unica System+

Asztali csatlakozók

Asztali csatlakozó S

Típus	Szín	Anyag	Méretek A/B/C (mm)		Csom. egys.	Ref. sz.
Asztali csatlakozó						
Az asztali egységet rugós kialakítással az asztalra kell rögzíteni. Nincs szükség szerszámokra vagy az asztal fúrására. Hordozható egység, könnyen ki- és visszاسzorítható. Hálózati aljzattal (oldalsó füles), valamint A és C típusú USB-csatlakozóval rendelkezik. Előre bekötött egység 2 méteres kábellel és dugóval a közvetlen áramellátáshoz. Rugalmas pánt a kábel kezeléséhez a kábel alatt található. Könnyű és ergonomikus telepíthetőség és használat. Asztalvastagság max. 45 mm. Műszaki adatok: 16 A / 250 V, USB 5 V / 3,1 A.						
Asztali csatlakozó, 2P+F / USB A+C	Fehér/ Szürke	PA6/ szövet	140/60/110	1	INS44050	
Asztali csatlakozó, 2P+F / USB A+C	Antracit/ Szürke	PA6/ szövet	140/60/110	1	INS44051	

INS44050.eps



INS44051.eps




Unica System+

Bútorba süllyeszthető egységek

Asztali csatlakozó XS

Típus	Szín	Anyag	Méreték A/B/C (mm)	Csom. egys.	Ref. sz.
-------	------	-------	-----------------------	----------------	----------



Bútorba süllyeszthető egységek

Az asztali egységet az asztalon lévő 60 mm átmérőjű lyukba kell süllyeszteni. Különböző kombinációkban kapható: hálózati csatlakozós, USB töltős vagy vegyes. Előre bekötött egység 2 méteres kábellel és dugóval a közvetlen hálózati csatlakozáshoz. Biztonságos zárógyűrűvel rendelkezik az asztalba történő rögzítéshez. Könnyű szerelhetőség és ergonomikus kialakítás.



Bútorba süllyeszthető 2P+F csatlakozóaljzat	Fehér	Műanyag	Ø 84/63	1	INS44000
	Antracit	Műanyag	Ø 84/63	1	INS44001
Bútorba süllyeszthető 2P+F / USB A	Fehér	Műanyag	Ø 84/63	1	INS44004
	Antracit	Műanyag	Ø 84/63	1	INS44005
Bútorba süllyeszthető USB A+C töltő	Fehér	Műanyag	Ø 84/63	1	INS44008
	Antracit	Műanyag	Ø 84/63	1	INS44009

Áttetsző csapfedél, asztali egységekhez

Átlátszó fedél kiegészítőként felszerelhető a bútorba süllyeszthető egységhez. Véd a por és a folyadék ellen. IP42 védettséget biztosít.



Áttetsző csapfedél	Áttetsző	Áttetsző Műanyag	Ø 84/7	1	INS44031
--------------------	----------	------------------	--------	---	-----------------

Bútorba süllyeszthető, vezeték nélküli töltő

Bútorba süllyeszthető, vezeték nélküli töltő, amely egy 60 mm átmérőjű lyukba süllyesztve szerelhető, az asztalra. Az egység 2 méteres kábellel és USB A típusú csatlakozóval ellátott, amit egy USB 3.0 aljzathoz vagy hálózati adapterhez lehet közvetlenül csatlakoztatni. A vezeték nélküli töltő IP44-es védettségű és Qi tanúsítvánnyal rendelkezik. Bemenet: USB DC 5 V/2 A. Az íróasztalra történő rögzítéshez biztonságos zárógyűrűvel rendelkezik. Könnyű szerelhetőség és ergonomikus kialakítás.




Vezeték nélküli (indukciós) töltő	Antracit	Műanyag	Ø 84/63	1	INS44010
-----------------------------------	----------	---------	---------	---	-----------------

Unica System+

Kábelmenedzsmint

Kábelmenedzsmint

Típus	Szín	Anyag	Méreték A/B/C (mm)	Csom. egys.	Ref. sz.
-------	------	-------	-----------------------	----------------	----------



Rugalmas taposócsatorna

Rugalmas és biztonságos kábelvezetési megoldás, nyújtható-hosszabbítható (700-1000 mm), teljes kábelvédelmet biztosít. Több egység összeilleszthető, ha nagyobb hosszúságra van szükség. Kiegészítő rögzítőszett az asztal alatti rögzítéshez.

Rugalmas taposócsatorna	Fekete	Műanyag	24/90/700	1	INS61200
	Ezüst	Műanyag	24/90/700	1	INS61201
Rugalmas taposócsatorna, rögzítőszett	Fekete	Műanyag	15/55/25	1	INS61202

Bútorba süllyeszthető kábelkivezetők

Az asztalon lévő 60 mm vagy 80 mm átmérőjű lyukakba szerelhetők a kábelkivezetők. Segítenek elvezetni a kábeleket az asztalon keresztül. Könnyen telepíthető. Állítható forgónyílással rendelkeznek.

Bútorba süllyeszthető kábelkivezető Ø 80 mm	Fehér	Műanyag	Ø 94/25	2	INS61211
	Fekete	Műanyag	Ø 94/25	2	INS61212
Bútorba süllyeszthető kábelkivezető Ø 60 mm	Fehér	Műanyag	Ø 71/24	2	INS61214
	Fekete	Műanyag	Ø 71/24	2	INS61215

Az asztalon lévő 60 mm vagy 80 mm átmérőjű lyukakba szerelhetők a kábelkivezetők. Segítenek elvezetni a kábeleket az asztalon keresztül. Könnyen telepíthető. Kéfénylással rendelkeznek.

Bútorba süllyeszthető kábelkivezető Ø 80 mm	Eloxált	Alu	Ø 89/15	1	INS61210
Bútorba süllyeszthető kábelkivezető Ø 60 mm	Eloxált	Alu	Ø 67/15	1	INS61213

P148294



P148293



P148321



P148316



P148322



Új Unica System+ funkciók



Unica System+


Betétek

Csatlakozóaljzatok

2P+F csatlakozóaljzatok

90°	Biztonsági zsaluval
Egyes	Csavaros
	
<input type="checkbox"/> fehér	NU303718
<input checked="" type="checkbox"/> narancs	NU303761
<input checked="" type="checkbox"/> piros	NU303703
<input checked="" type="checkbox"/> zöld	NU303706
Műszaki adatok	

- 2P+F - 16 A - 250 V

45°	Biztonsági zsaluval
Hármas	Rugós
	
<input type="checkbox"/> fehér	NU307618
<input checked="" type="checkbox"/> piros	NU307603
Műszaki adatok	

- 2P+F - 16 A - 250 V

45°	Biztonsági zsaluval	Biztonsági zsaluval, jelzőfényvel
Kettős	Rugós	Csavaros
		
<input type="checkbox"/> fehér	NU306618	NU306718AS
<input checked="" type="checkbox"/> piros	NU306603	NU306703AS
Műszaki adatok		

- 2P+F - 16 A - 250 V

45°	Biztonsági zsaluval, reteszelt
Egyes	Rugós
	
<input checked="" type="checkbox"/> piros	ALB45286
Műszaki adatok	

- 2P+F - 16 A - 250 V

Kódlap reteszelt aljzathoz



Kiegészítő	
<input checked="" type="checkbox"/> piros	ALB45290

Unica System+

Betétek

USB töltők, adat-/TV-csatlakozók

USB töltők

	A+A típus	A+C típus
2 modulos		
		
<input type="checkbox"/> fehér	NU341818	NU301818

Műszaki adatok

Kimeneti teljesítmény:
5 V DC - max 2.1 A

Kimeneti teljesítmény:
5 V DC - max 2.4 A

1 modulos

		
<input type="checkbox"/> fehér	NU342818	









Műszaki adatok

Kimeneti teljesítmény:
5 V DC - 1 A

RJ45 adapterek

Keystone/Systimax RJ45 adapter	
2 modulos	
	
<input type="checkbox"/> fehér	NU946118

RJ45 adatcsatlakozók

	Cat. 6 UTP	Cat. 6 STP	Cat. 6 FTP	Cat. 6A FTP
2 modulos				
				
<input type="checkbox"/> fehér	NU341518	NU341718	NU341918	NU344918
1 modulos				
				
<input type="checkbox"/> fehér	NU341418	NU341618	NU344718	NU344818

Unica System+

Betétek

adat-/TV-csatlakozók és egyéb funkciók



Multimédiás csatlakozók

	VGA	Mini Jack	HDMI	RCA
1 modulos				
				
<input type="checkbox"/> fehér	NU343218	NU343318	NU343018	NU343118


TV-aljakatok

	TV 1.5 dB, végzáró	TV F-csatlakozós, végzáró
1 modulos		
		
<input type="checkbox"/> fehér	NU346118	NU346818

Vakfedelek

Vakfedelek	2 modulos	1 modulos
		
<input type="checkbox"/> fehér	NU986618	NU986518

WiFi repeater

WiFi repeater	
2 modulos	
	

fehér **NU360518**

Műszaki adatok

- Felerősíti a routerből érkező WiFi jelet, hogy kiterjessze a vételi lefedettséget a házban
- Időprogramozás a bekapcsolt és kikapcsolt időszak beállításához
- Jel-lefedettség: 15 m (belső)
- Adatsebesség: max. 300 Mbps
- Kommunikációs szabvány: 2,4 GHz WiFi 802.11 b/g/n
- 100-240 V AC - 50/60 Hz
- Párosítási mód: WPS (a legtöbb routerben megtalálható párosítási módszer) és HTML oldalon keresztül.

Life Is On

Schneider
Electric

Vészvilágítási megoldások a Schneider Electric-től

Önálló és címezhető
rendszeink széleskörű
felhasználhatóságot kínálnak
nagy-, közepes- és kisméretű
épületeknél.



Life Is On



<https://sid1.hu/>

Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, a kiadványban közölt információk érvényességéről kérjük, érdeklődjön munkatársainknál.

Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt.
1133 Budapest, Váci út 96-98.
Nordic Light Irodaház / A2 épület
www.se.com/hu

Schneider Vevőszolgálat
telefon: +36-1-382-2800, fax: +36-1-382-2606
e-mail: hu-vevoszolgalat@se.com